

MC-TopMesh Tela Rodapé

Tela de poliéster revestida com PVC para reforço de impermeabilização em rodapés e ralos

Descrição

O **MC-TopMesh Tela Rodapé** é uma tela de poliéster revestida com PVC projetada com largura e moldagem de vinco ideais para reforçar a impermeabilizações em rodapés. Deve ser inserida entre as camadas da impermeabilização para aumentar a resistência à tração e ao rasgo das membranas, estruturando o sistema. Ideal para uso com os produtos da linha MC-Proof.

Uso

Reforço de Impermeabilização em rodapés e ralos com *MC-Proof DF 8*, *MC-Proof DF 9*, *MC-Proof 500*, *MC-Proof 900 EL*, *MC-Proof Multi* e *MC-Proof 2200 em*:

- Banheiros
- Lavanderias
- Sacadas
- Cozinhas
- Paredes de Drywall
- Reservatórios e piscinas

Vantagens

- Pronta para uso em rodapé, com largura ideal e vinco que encaixa perfeitamente nos cantos
- Agilidade e facilidade na aplicação
- Diminuição de falhas
- Alta flexibilidade e elasticidade
- Uso interno e externo
- Resiste a alcalinidade dos materiais cimentícios
- Abertura da trama de 3mm com alta capacidade de impregnação nas membranas de impermeabilização
- Elevada resistência à tração e ao rasgo
- Compatível com toda a linha *MC-Proof*

Dados Técnicos

Característica	Valor	Observações
Largura	0,21 m	Dimensão por rolo
Comprimento	35,00 m	Dimensão por rolo
Peso	0,32 kg	Peso bruto por rolo
Espessura	0,18 mm	+/- 10%
Alongamento na ruptura	18%	
Tensão de ruptura	280 N/5 cm	

Dados do Produto

Tipo de produto	Tela de poliéster
Estado	Sólido, tela pré-fabricada
Cor	Branca
Armazenagem	Manter as embalagens em local coberto, fresco, seco, longe de temperaturas extremas ou fontes de calor, nas embalagens originais, separadas e lacradas.
Validade	24 meses a partir da data de fabricação armazenada nas embalagens fechadas
Embalagens	Rolos de 0,21 x 35 m

* Todos os dados técnicos se referem à temperatura de 23 °C (+/- 2 °C) e 60 % (+/- 2 %) de umidade relativa do ar. Temperaturas altas e umidades baixas aceleram, enquanto temperaturas baixas e umidades altas retardam o tempo de aplicação.

Método de Aplicação

Preparação da superfície

As superfícies devem estar regulares permitindo que a **MC-TopMesh Tela Rodapé** possa ser aplicada sem a formação de rugas ou bolhas, facilitando o cobrimento uniforme da membrana impermeabilizante sobre a tela.

Aplicação

A **MC-TopMesh Tela Rodapé** não é uma fita autoadesiva, portanto, deve ser aplicada imediatamente após a primeira demão da membrana ainda fresca, sempre tomando o cuidado para que as demãos seguintes cubram completamente a tela, sem pontos de falhas.

A **MC-TopMesh Tela Rodapé** possui um vinco que se encaixa perfeitamente aos cantos de encontro de piso e parede. Com uma largura de 21 cm, 10 cm são direcionados para a parede e 10 cm para o piso, sendo apenas necessário medir o perímetro de aplicação para efetuar o corte de comprimento. Durante a instalação, é importante aplicar uma leve pressão para remover eventuais bolhas.

Sobreposições entre telas

Nas junções entre duas telas, deve ser respeitada a sobreposição de, no mínimo, 5,0 cm.

Nota Legal: As informações contidas nesta Ficha Técnica foram determinadas com base em testes laboratoriais e no melhor de nossa experiência e conhecimento, podendo sofrer variações em função das características de cada projeto e condições locais de aplicação do produto. Recomendações verbais diferentes das contidas aqui, não são válidas sem a confirmação por escrito da MC-Bauchemie.

A responsabilidade da MC é limitada à qualidade do Produto fornecido, de acordo com suas especificações técnicas e recomendações de aplicação contidos na presente Ficha Técnica. A responsabilidade da MC pela qualidade se dará dentro dos prazos legais e desde que observados os prazos de validade do produto. Se o Cliente estocar, manipular ou aplicar o Produto de qualquer outra maneira que não a recomendada na presente Ficha Técnica assumirá toda e qualquer responsabilidade por eventuais problemas e prejuízos.

Todo Pedido de Compra ou Proposta Comercial deste Produto estão sujeitos cláusulas e condições previstas nas Condições Gerais de Venda e Entrega da MC-Bauchemie publicadas no site <https://www.mc-bauchemie.com.br/sobre-nos/#/politica-de-gestao-integrada>.

Edição 01/2024. Esta ficha técnica substitui a anterior. Caso seja necessária atualização, uma nova edição pode ser publicada em substituição a esta.